



## ZASZYWANIE FISCHBEIN

# ZASZYWARKA RĘCZNA/PRZENOŚNA SERII „F”

### ZALETY EKSPLOATACYJNE

### NOWA – JESZCZE LEPSZA!!

- ✓ opatentowany przez firmę FISCHBEIN **centralny układ wymuszonego smarowania** z zewnętrzną pompką oleju i wałem z kanałkiem olejowym, pozwalającym na łatwe i szybkie dotarcie oleju tam gdzie to niezbędne
- ✓ **łatwy w obsłudze mechanizm podnoszenia stopki** umożliwia usunięcie materiału kiedy to potrzebne
- ✓ **dotatkowe zabezpieczenia** takie jak osłona koła pasowego i oprawka igły
- ✓ **zwarty, zamknięty, podwójnie izolowany silnik** elektryczny i zabezpieczenia spełniające normy europejskie oraz zapewniające bezpieczeństwo użytkownika
- ✓ specjalne **antykorozyjne wykończenie** obudowy zaszywarki umożliwiające pracę w najbardziej agresywnym środowisku, odporna na wilgoć, sól, korozję olej, zanieczyszczenia i substancje chemiczne

### NAJNOWSZE UDOSKONALENIA:

Zespół FISCHBEIN'a ciągle wprowadza udoskonalenia do swoich maszyn. Ostatnie dotyczące zaszywarek F (ECR) to:

- ✓ udoskonalona krzywka : zwiększona trwałość
- ✓ wzmocniony przewodnik krzywki i ulepszony sworzeń popychacza– dodatkowo zabezpiecza przed blokowaniem się worków
- ✓ odporniejsze tulejki : zwiększona trwałość i ulepszone smarowanie
- ✓ wzmocniony zespół podnoszenia igły
- ✓ szybszy podwójnie izolowany silnik z żeberkami chłodzącymi

### WYPOSAŻENIE:

- ✓ Głowica szyjąca model FB z silnikiem i uchwytem
- ✓ Nóż do obcinania tańcuszka nici
- ✓ Półautomatyczny system smarowania maszyny
- ✓ Stopka, płytką, mechanizm podnoszenia

### DANE TECHNICZNE:

- ✓ Masa: 5,5 kg
- ✓ Długość i rodzaj szwu: 7 mm, jednonitkowy, ścieg 101
- ✓ Prędkość szycia: 13,6 m/min (w zależności od materiału)
- ✓ Poziom hałasu: 79 dB
- ✓ Maksymalna grubość przesywanego materiału : 7 mm
- ✓ Zasilanie: 230V, 50 Hz prąd zmienny jednofazowy lub inne na życzenie

### RODZAJE ZASZYWAREK:

- ✓ SZYCIE ZWYKŁE: MODEL F nr kat. 50224
- ✓ SZYCIE Z TAŚMOWANIEM GÓRY WORKA: MODEL F-TBA nr kat. 50225 ( na górę worka nałożona zostaje krepowa taśma i szycie odbywa się przez taśmę, zapewnia to dodatkowe uszczelnienie, polecane przy produktach mocno pylistych)

### ZASTOSOWANIE – PRZESZYWA WSZYSTKIE RODZAJE WORKA :

- jutowe – papierowe – polipropylenowe – polietylenowe – poliestrowe

### WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- ✓ podwieszacz sprężynowy regulowany zapewnia utrzymanie zaszywarki na odpowiedniej wysokości podczas szycia, długość max 1,5 m
- ✓ zakres obciążenia : 4 do 8 kg

Do każdej zaszywarki dołączona jest: instrukcja w języku polskim i angielskim, komplet kluczy całowch, pojemniczek z olejem, zapasowe igły (3 szt ), śrubokręt, szczotki, certyfikat CE.

